



四通道专业电子温度记录仪

外置探头

显示/打印

电池: 5 年

ABS 外壳

-200 ~ +1000 °C

48,000 个读数



testo 177-T4 专业电子温度记录仪, 带4个外接探头插口, 用于在不同场合进行连续温度测量。

生产过程中或实验室内的温度波动, 经常会影响最终的结果。记录仪可配表面、浸入式空气温度探头, 使其能适应各种测量任务。



直接将数据记录至电脑内 (例如: 医院)

● 尤其适用于高温和低温测量

● 读取数据时, 测量不会中断

● 用表格或图标形式对数据进行分析, 带有email功能

testo 177-T4

可连接4个外置温度探头

testo 177-T4 电子温度记录仪, 4通道, 带有4个探头插口以及扣件和标定证书

Part no. 0563 1774



现场复位和重启

适用探头一览表

Description	Illustration	Meas. range	Accuracy	t99	Conn. Cable/Length	Part no.
工业探头, 带不锈钢保护套		-50... +205 °C	Class 2	20 s	Fixed cable 1.9 m	0628 7533
有撕拉带的管道探头, 最大管径120mm, 耐温+120		0... +120 °C	Class 1	90 s	Fixed cable 1.5 m	0628 0020
管钳式探头, 测量管径5 ~ 65mm, 带备用测量头, 量程短时间内可达+280		-60... +130 °C	Class 2	5 s	Fixed cable 1.2 m	0602 4592
表面温度探头, 快速响应, 带M14 × 1.5外螺纹和2个螺母		-50... +180 °C	Class 2	3 s	Fixed cable 2 m	0628 7521
热电偶, 可弯曲, 800mm, 玻璃纤维绝缘		-50... +400 °C	Class 2	5 s		0602 0644
热电偶, 可弯曲, 1500mm, 玻璃纤维绝缘		-50... +400 °C	Class 2	5 s		0602 0645
热电偶, 可弯曲, 1500mm, 特氟龙绝缘		-50... +250 °C	Class 2	5 s		0602 0646
浸入式测量尖端(可弯曲)		-200... +1000 °C	Class 1	5 s		0602 5792
磁性探头, 测量金属表面, 对高温附着着力约为10N		-50... +400 °C	Class 2		Fixed cable 1.6 m	0602 4892
防水浸入/插入式探头		-60... +400 °C	Class 2	7 s	Fixed cable 1.2 m	0602 1292
防水浸入式探头, 精度高, 响应快		-60... +1000 °C	Class 1	2 s	Fixed cable 1.2 m	0602 0592
空气探头		-60... +400 °C	Class 2	25 s	Fixed cable 1.2 m	0602 1792

配件及推荐套装



扣件

包括

扣件专用锁

Part no. 0554 1755



testo 575 快速打印机, 包括1卷热敏打印纸及电池

Part no. 0554 1775

testo 177-T4, 高温套装



testo 177-T4 电子温度记录仪, 4通道, 包括扣件和标定证书

扣件专用锁

浸入式尖端, 柔性

浸入式尖端, 柔性

testo 580 数据采集器

ComSoft 3 - 基础版, 包括接口, 桌面支架以及PC连接电缆

testo 177-T4, 工业套装



testo 177-T4 温度电子记录仪, 4通道, 包括扣件以及标定证书

扣件专用锁

热电偶, 1500mm, 玻璃纤维

热电偶, 1500mm, 玻璃纤维

热电偶, 1500mm, 玻璃纤维

热电偶, 1500mm, 玻璃纤维


testo 580 数据采集器

ComSoft 3 - 基础版, 包括接口, 桌面支架和PC连接电缆



testo 580 数据采集器

Part no. 0554 1778



ComSoft 3 - 基础版, 包括连接器, 桌面支架, 电脑连接线

Part no. 0554 1774

配件订货号

Part no.

testo 575 快速打印机, 包括1卷热敏打印纸及电池	0554 1775
红外打印	
备用热敏打印纸(6卷/盒)	0554 0569
备用热敏打印纸(6卷盒)	0554 0568
打印效果持久保持长达10年	
打印标签	0554 0561
testo 580 数据采集器	0554 1778
testo175/177电子记录仪专用	
ComSoft 3 - 基础版	0554 1774
带图标和表格功能, 配有连接器, 桌面支架, 电脑连接线	
ComSoft 3 - 专业版	0554 0830
包括数据库, 通用分析及图示功能	
NEW ComSoft 3 - 符合CFR21 Part11要求	0554 0821
包括数据库, 通用分析及图示功能	
testo175/177用接口, 包括桌面支座和PC连接电缆	0554 1757
(请同时订购ComSoft 3软件专业版)	
testo175/177电子记录仪扣件专用锁	0554 1755
电池 3.6 V/1.9 Ah 1AA	0515 0177
仪器箱	0516 1770
可同时存放多达5个testo177电子记录仪以及数据采集器, 打印机和配件	
ISO 标定证书/温度	0520 0151
温度电子记录仪; 标定点为 -18 ;0 ;+60	
ISO 标定证书/温度	0520 0101
配有空气/浸入式探头的测量仪器, 标定点为 -80 ~ +1300	
ISO 标定证书/温度	0520 0021
配有空气/浸入式探头的测量仪器, 标定点为 0 ;+150 ;+300	
DKD 标定证书/温度	0520 0261
温度电子记录仪, 标定点为 -20 ;0 ;+60	

技术数据

外置通道	4	内存	48000
探头类型	Type T (Cu-CuNi)	操作温度	0... +70 °C
量程	-200... +400 °C	存贮温度	-40... +85 °C
探头类型	Type K (NiCr-Ni)	电池类型	锂电池
量程	-195... +1000 °C	重量	129 g
精度	±0.5% of mv (+70.1... +1000 °C) ±1% of mv (-200... -100.1 °C) ±0.3 °C (-100... +70 °C)	防护等级	IP43
±1 数位		尺寸	103x64x33 mm
分辨率	0.1 °C (-200... +1000 °C)	保质期	1 年
		电池寿命: 测量周期为15min(-10 ~ +50)时为5年	
		测量周期: 2s ~ 24小时	
		软件: 微软Windows95b/98 NT4-Sp4 /2000 / XP	